

Параметры и комплектация захватов ZPL:

- Захват ZPL предназначен для подъема и перемещения в горизонтальном положении как отдельных металлических листов, так и сформированных пачек. В пачке листы должны быть увязаны и иметь одинаковые размеры. Настраиваемая по высоте обойма с эксцентриком предварительно устанавливается на корпусе захвата под необходимую ширину зева. Захваты работают в паре. При использовании двухветвевевого стропа угол между ветвями не должен превышать 90° . Количество захватов для подъема подбирается в зависимости от длины и массы листа. Для устойчивого положения листа при подъеме рекомендуется использовать не менее четырех захватов с обязательным применением траверсы.
- Температурный режим эксплуатации от -20°C до $+40^\circ\text{C}$.
- Максимальная твердость поверхности поднимаемых материалов HRC30.
- Каждый захват комплектуется такелажной скобой соответствующей грузоподъемности.

Артикул	Г/п захвата/ пары, кг	m одного захвата, кг	A, мм	B, мм	C, мм	ϕ , мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Цена, руб. с НДС
ZPL 1,5/3,0	1 500/3 000	20,8	265	20...180	120	16	160	463	25	45	43	22 093
ZPL 2,5/5,0	2 500/5 000	34,6	308	20...240	155	19	180	538	30	52	51	35 221
ZPL 4,0/8,0	4 000/8 000	48,6	328	40...240	175	22	200	540	36	61	58	45 096

